

Teknisk datablad

Trådløst tilbehør

Et fuldstændigt integreret system

TV Adapter 3.0 tilsluttes direkte til brugerens høreapparater for nem og ubesværet brug.

Brugervenlig

Tv-adapteren er udviklet med brugere af høreapparater i tankerne og grundigt afprøvet, for at sikre at anvendelsen er så nem som muligt.

Dolby Digital® og digital stereo

Tv-adapteren understøtter digital lyd i to gængse formater: Dolby Digital® og digital stereo (PCM). Dette giver brugere flere muligheder for at kunne høre streamet lyd fra deres fjernsyn.

MultiConnect

TV Adapter 3.0 kan tilsluttes til et ubegrænset antal høreapparater samtidig, så flere brugere kan dele den samme oplevelse.

Let parring

Når høreapparaterne er i parringstilstand og inden for 30 cm af Tv-adapteren, foretager Tv-adapteren en automatisk parring og opretter en forbindelse.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om TV Adapter 3.0 på www.oticon.dk

TV Adapter 3.0



TV Adapter 3.0 giver brugere af Oticon høreapparater mulighed for at få stereolyd fra TV, radio eller andre lydkilder streamet direkte til deres høreapparater ved deres foretrukne lydniveau.

TV Adapter 3.0 understøtter en række tilslutninger, heriblandt digital stereo og Dolby Digital® via det optiske TOSLINK.

Medfølger

- Brugsanvisning
- Strømforsyning
- TV Adapter 3.0 - sort (black)
- TOSLINK optisk kabel 2,0 m
- RCA til RCA-stereokabel
- Minijack 3,5 mm til RCA-konverter



Tekniske data

Model	TVA3
FCC ID IC	2ACAHTVA3 11936A-TVA3
Driftsforhold	Temperatur: +5° C til +40° C. Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende. Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -25° C til +70° C. Fugtighed: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende.
Dimensioner	124 x 80 x 21 mm; vægt 107 g.
Systemfunktioner	Autopairing: Tv-adapteren vil automatisk parres til høreapparaterne, når den er i parringsindstilling. AutoStream: Tv-adapteren vil automatisk begynde at streame lyd, når der registreres et gyldigt lydsignal. MultiConnect: Tv-adapteren kan tilsluttes til et ubegrænset antal høreapparater.
Kompatibilitet	TV Adapter 3.0 kan bruges med alle Oticon høreapparater med 2,4GHz radioteknologi.
Input/format	Minijack 3,5 mm (V+H) (ved brug af det medfølgende kabel og konverter). SCART (V+H) (SCART kan bestilles hos Oticon som separat tilbehør, RCA-kabel er inkl.) RCA (V+H). TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®.
Output	TOSLINK (buffer-output fra TOSLINK-input).
Rækkevidde	Op til 15 meter (fri sigtelinje fra TV-adapter til høreapparater).
Audio-input/format	Stereo analogt input (RCA). Stereo/PCM (TOSLINK). Dolby Digital® (TOSLINK).
Latenstid (Tv-adapterens input til høreapparatet)	Analog: 25 ms. Digital: 28 ms. Dolby Digital®: 45 ms.
Line-input, følsomhed	6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ.
Båndbredde, audio	10 KHz/stereo fra input til høreapparater.
Dynamisk selvjustering	AGC (analoge input) (linie ca. 0 dB 5 sek.).
Statusindikatorer	Power- og status-LED foran.
Farve	Sort (black).
Frekvens	Uden licens 2,4 GHz (ISM-bånd).
Emissioner	Maks. 17 dBm EIRP. I overensstemmelse med alle relevante standarder.
Strømforbrug	Inaktiv, streamer ikke lyd: 0,8 W. Streamer lyd: 1,5 W.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

